

Bedienungs- und Wartungsanleitung für manuell- oder motorbetriebene Rollläden

Nach dem Einbau:

Die Revisionsdeckel (Rollladenöffnungen) müssen nach dem Einbau frei zugänglich bleiben. Revisionsdeckel dürfen nicht tapeziert oder angeputzt werden!

Vor Inbetriebnahme:

Grobe Verschmutzungen (Mörtelreste, Sand, Bauschmutz) entfernen, da dies leicht zu Schrammen und Kratzern auf dem Rollladenbehang führt

Für eine korrekte Bedienung:

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, darf der Rollladen niemals von Hand geschoben oder gezogen werden. Der Rollladen darf nicht mit zusätzlichem Gewicht belastet werden. Der Bewegungsbereich der Rollläden muss jederzeit frei sein von Hindernissen. Es dürfen keine Gegenstände den Ablauf behindern (Besen, Eimer, Blumentöpfe, Stühle, etc.)

Wenn es stürmt:

Bei Sturm oder starkem Wind muss der Rollladen ganz geschlossen oder ganz geöffnet sein. Bei geschlossenem Rollladen sind die Fenster zu schließen, um Durchzug zu vermeiden

Bei großer Hitze:

Bei intensiver Sonneneinstrahlung und großer Hitze müssen die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben, um einen Hitzestau zu verhindern! Es werden zwischen Fenster und Rollladen schnell 60°C und mehr! Hitzestau führt zum Ausbeulen des PVC-Rollladens!

Wenn es friert:

Bei Frost können Rollladenprofile anfrieren. Der Rollladen darf auf keinen Fall mit Gewalt bewegt werden. Motorbetriebene Rollläden nicht unbeaufsichtigt laufen lassen und stoppen Sie sofort, falls der Rollladen angefroren ist. Automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren bei Frost auf Handbedienung schalten! Nach dem Abtauen ist ein normaler Betrieb wieder möglich. Sollte der Rollladen doch einmal eingefroren sein, kann es helfen wenn Sie das Fenster auf Kipp stellen, damit die warme Luft den Rollladen auftaut

Reinigung & Pflege:

Wir empfehlen Kunststoffreiniger für Hart – PVC. Bitte verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger

Bei Problemen:

Wenn bei der Bedienung des Rollladens Probleme auftauchen, z.B. Funktionsstörungen, Materialschäden oder Geräusche, wenden Sie sich an Ihren Rollladen-Fachbetrieb. Verzichten Sie auf einen weiteren Betrieb oder auf „Heimwerker-Reparaturen“!

